

(日本产)		型号	MMU-UP	0151H-C	0181H-C	0241H-C	0271H-C	0301H-C	0361H-C	0481H-C	0561H-C
制冷量			(kW)	4.5	5.6	7.1	8.0	9.0	11.2	14.0	16.0
制热量			(kW)	5.0	6.3	8.0	9.0	10.0	12.5	16.0	18.0
使用电源		单相220V 50Hz									
运行电流			(A)	0.20	0.26	0.38	0.48	0.60	0.94	0.96	0.97
耗电量			(kW)	0.018	0.026	0.042	0.054	0.068	0.125	0.135	0.137
启动电流			(A)	0.30	0.39	0.57	0.72	0.90	1.41	1.44	1.46
外形尺寸 高/宽/深			(mm)	319/840/840							
重量			(kg)	25							
面板	面板型号	RBC-U41PG(W)-E 颜色:月白色									
	面板尺寸 高/宽/深		(mm)	30/950/950							
	面板重量		(kg)	5.0							
标准风量			(m ³ /h)	1060/960/ 920/860/800	1260/1160/ 1100/1040/940	1580/1440/ 1300/1210/1120	1770/1590/ 1380/1320/1250	1940/1770/ 1520/1450/1400	2184/1848/ 1596/1356/1260	2262/1998/ 1740/1470/1368	2262/2034/ 1782/1512/1404
空气过滤网		标准长效滤网									
控制器		选配									
连接管道	气管		(mm)	φ12.7			φ15.9				
	液管		(mm)	φ6.4			φ9.5				
	排水口		(mm)	25							
运转音			dB(A)	33/32/31/30/29	37/35/34/33/32	42/40/38/36/35	43/41/38/37/36	45/43/40/39/38	46/42/39/37/34	47/44/40/38/35	47/44/41/39/37
动态人体感知组件(选配)		TCB-SIR41U-E									

注: 制冷: 室内空气温度27℃干球/19℃湿球, 室外空气温度35℃干球。制热: 室内空气温度20℃干球, 室外空气温度7℃干球/6℃湿球。

所示运转音为消音室内检测值, 实际安装时的检测值因受周围噪音及反射回音等影响, 一般高于此处所示值。